

Mobila gjutjärnspollare

Tre typer av pollare i två olika höjder för tillfälligt tillträde till skyddade områden.

Fristående enheter, upp till 37 kg, tillverkade av 12 till 15 mm tjockt gjutjärn. Slagtålighet på upp till 6 000 joule, beroende på gjutjärnets tjocklek.

Grundmålat och lackat gjutjärn.

Finns för beställning i våra RAL-färger.

Fixeras med Lockbloc 21-systemet enligt bildsekvens nedan.

Lockbloc 21 fundamentalsystem för mobila gjutjärnspollare

Art.nr. 206559

Ange enhetens art.nr. plus pollarens art.nr.

Lägg till artikelnummer för val av pollare.

Lockbloc 21 fundamentalsystem kan användas till samtliga diametrar på PROCITY® pollare.

Tack vare fundamentets unika låssystem garanteras fullständig stabilitet, säkerhet och intrångsskydd.

Pollaren fästs/lossas med en 11 mm trekantsnyckel och lyfts upp i upprätt läge.

100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett fullgott korrosionsskydd.

Skyddslocket vänds upp och ned och låses fast efter borttagning av pollaren.

I jämnhöjd med markytan, galvaniserad och ytbehandlad med lack.

Dräneras naturligt genom gruset i marken.

En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt för underhåll.

Samtliga delar ovan mark är svartlackade.



Art.nr. 206443
Art.nr. 206442

Art.nr. 206302
Art.nr. 206301

Art.nr. 206352
Art.nr. 206351



Pollare som anti-terrorist skydd

Pollare som förhindrar obehörig trafik och som är ämnade att avskräcka och stoppa fordon. Rekommenderas särskilt för skydd av bankomater, banker, köpcenter, juvelerare, flygplatser etc.

Höjd 1 265 mm (Ø 219) eller 1 286 mm (Ø 273).

Vikt, tom, 45 kg (Ø 219) eller 58 kg (Ø 273).

Ungefärlig vikt, fylld (betong och förstärkning) 145 kg (Ø 219) och 218 kg (Ø 273).

Plåttjocklek: 4,0 mm.

För fastgjutning direkt i marken.

Pollaren levereras ihålig och är utrustad med lyftögla för enkel installation.

Fylls med betong på plats, därefter monteras den rundade toppkåpan.

Ytbehandling: galvaniserad alternativt galvaniserad och lackad i våra RAL-färger.

Mått (mm)

Ø 219	Zinkpläterat och lackat	206444
Ø 219	galvaniserad	206446
Ø 273	Zinkpläterat och lackat	206445
Ø 273	galvaniserad	206447

